



**ПРОФЕСІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ЗРОШЕННЯ**

\*Ціна вказана в доларах США, оплата здійснюється в грн.

**ПРАЙС-ЛИСТ 2023 року.**

Модель	Опис	Хар-ки	Ціна в \$	
<b>ВИСУВНІ РОТОРНІ ДОЩУВАЧІ</b>				
	PGJ- 04	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	17,02
	PGJ- 06	Регульований сектор 40-360°, Н = 15 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	36,23
	PGJ- 12	Регульований сектор 40-360°, Н = 30 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	50,86
	PGP-ADJ	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, без зворотн. клап.	6,4 - 15,8	17,51
	PGP-04 (Ultra)	Регульований сектор 50-360°, Н = 10 см, без зворотн. клап.	4,9 - 14,0	19,10
	PGP-12-CV	Регульований сектор 40-360°, Н = 30 см, без зворотн. клап.	8,5-15,8	53,32
	I-20-04	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, із зворотн. клап.	4,9 - 14,0	32,74
	I-20-04-SS	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, із зворотн. клап., стальний	4,9 - 14,0	45,82
	I-25-04-B	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, із зворотн. клап.	11,9 - 21,6	72,71
	I-25-04-SS-B	Регульований сектор 40-360°, Н = 10 см, із зворотн. клап., стальний	11,9 - 21,6	95,18
	I-40-04-SS-B	Регульований сектор 40-360°, Н=10 см, із зворотн. клап, стальний	13,4 - 23,2	144,10
	I-40-04-SS-ON-B	Регульований сектор 40-360°, Н=10см, із зворотн.клап., стальний із протилежно направленими соплами	15,2 - 23,2	163,92
	I-60-ADS	Регульований сектор 40-360°, стальний, Н=8 см.	до 20,4 м	113,85
	I-90-ADV-B	Регульований сектор 40-360°, із зворотн. клап., Н=7,6 см	до 27 м	268,25
	I-90-36V-B	Всенаправлений, із зворотн. клап, Н=7,6 см	до 30 м	268,25
	TURFCUPKIT140	Насадка "штучний дерн" ( для I-40)		54,87
	467955	Насадка "штучний дерн" ( для I-90)		77,18
	462078	Зворотній клапан для дощувача PGJ		0,82
	142300	Зворотній клапан для дощувача PGP		1,10
	444800	Сопло зелене з високою пропускною здатністю для I-20/PGP-04		2,21
	782900	Сопло блакитне для I-20/PGP-04		0,56
	MPR-25, 30, 35	Сопло для I-20/PGP-04		0,27
	129900	Манометр для роторного дощувача		50,00
	172000	Ключ для регулювання роторів		0,56

**ДОЩУВАЧІ ТИПУ "СПРЕЙ"**

	PS-04-5-SS	Полив половою, висота висувної частини Н = 10 см.	1,5 x 10	3,66
	PS-02-15A	Висота висувної частини 5 см з форсункою регул.15А	4,6м	3,66
	ECO-04-1090, 10360	Висота висувн.част.10см в комплекті з форсункою МР1000-90, МР1000-360	2,5-4,5	15,28
	ECO-04-2090, 20360	Висота висувн.част.10см в комплекті з форсункою МР2000-90, МР2000-360	4-6,4	15,28
	ECO-04-3090, 30360	Висота висувн.част.10см в комплекті з форсункою МР3000-90, МР3000-360	6,7-9,1	15,28
	PSU-04	Висота висувної частини Н = 10см, без форсунки	згідно підібраної форсунки	3,41
	PSU-04-8,10,12,15,17A-NFO	Регульований, висота висувної частини Н = 10 см, без фільтру		3,48
	PROS-00	Не висувний, без форсунки		1,70
	PROS-04	Висота висувної частини Н = 10 см, без форсунки		3,20
	PROS-06 без бокового під'єднання	Висота висувної частини Н = 15 см, без форс., без бокового під'єднання		11,95
	PROS-06-SI	Висота висувної частини Н = 15 см, без форс., з боковим під'єднанням		13,10
	PROS-12 без бокового під'єднання	Висота висувної частини Н = 30 см, без форс., без бокового під'єднання		19,05
	PROS-12-SI	Висота висувної частини Н = 30 см, без форс., з боковим під'єднанням		21,80
	PROS-04-PRS30	Висота висувної частини Н = 10 см, без форсунки, зі стабіліз.тиску. 2,1		10,50
	PROS-12-PRS30	Висота висувної частини Н = 30 см, без форсунки, зі стабіліз.тиску. 2,1		29,00
	INST-06	Висота висувної частини Н = 15 см, без форсунки, зі стабіліз.тиску. 2,1		24,20
	INST-12	Висота висувної частини Н = 30 см, без форсунки		29,00
	INST-12-CV	Висота висувної частини Н = 30 см, зі зворотнім клапаном, без форсунки		37,20
	PROS-04-PRS40-CV	Дощувач для ротаторів Н = 10 см, зі стаб.тиску 2,8, зі звор. клап., без форс.		13,80
	PROS-12-PRS40-CV	Дощувач для ротаторів Н = 15 см, зі стаб.тиску 2,8, зі звор. клап., без форс.		37,20
	462237	Зворотній клапан для дощувача PSU		1,00
	162900	Фільтр для дощувача PSU	0,61	
	PROS-RC-CAPSP	Накладка на Pros (рожева)	2,00	
	437400	Зворотній клапан для дощувача PROS, INST	1,50	

## ФОРСУНКИ РОТАТОРИ













<b>MP 800SR90</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	1,8-3,5	<b>12,10</b>
<b>MP 800SR360</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	1,8-3,5	<b>12,10</b>
<b>MP 81590</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	2,5-4,9	<b>12,10</b>
<b>MP 815360</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	2,5-4,9	<b>12,10</b>
<b>MP 100090</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	2,5-4,6	<b>12,10</b>
<b>MP 1000210</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	2,5-4,6	<b>12,10</b>
<b>MP 1000360</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	2,5-4,6	<b>12,10</b>
<b>MP 200090</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	4-6,4	<b>12,10</b>
<b>MP 2000210</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	4-6,4	<b>12,10</b>
<b>MP 2000360</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	4-6,4	<b>12,10</b>
<b>MP 300090</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	6,7-9,1	<b>12,10</b>
<b>MP 3000210</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	6,7-9,2	<b>12,10</b>
<b>MP 3000360</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	6,7-9,3	<b>12,10</b>
<b>MP 350090</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	10,1-10,7	<b>12,10</b>
<b>MP CORNER</b>	форсунка ротатор із сектором поливу 45-105°	2,5-4,5	<b>12,10</b>
<b>MP CORNER HT</b>	форсунка ротатор із сектором 45-105° із зовн. різьбою (метал)	2,5-4,6	<b>14,99</b>
<b>MP RCS515</b>	правостороння полосова форсунка (полив полосою вліво)	1,5x4,6	<b>12,10</b>
<b>MP LCS515</b>	лівостороння полосова форсунка (полив полосою вправо)	1,5x4,6	<b>12,10</b>
<b>MP SS530</b>	полосова форсунка (полив полосою)	1,5x9,2	<b>12,10</b>
<b>MPADAPTERSP</b>	трійник для манометру (вимірювання тиску в дощувачах типу "спрей")		<b>2,84</b>
<b>MP GAUGE</b>	манометр для вимірювання тиску в дощувачах типу "спрей"		<b>55,13</b>
<b>MP TOOL</b>	ключ для регулювання форсунок MP		<b>1,63</b>

### ФОРСУНКИ для дощувачів типу "спрей"





<b>Форсунка з регульованим сектором поливу</b>			
<b>4-A, 6-A, 8-A, 10-A, 12-A, 15-A, 17-A</b>	форсунка регульована 0-360°	2,1-5,5	<b>1,91</b>
<b>Форсунка з фіксованим сектором поливу</b>			
<b>5,8,10,12,15(Q,H,F)</b>	сектор поливу Q -90°, H -180°, F -360° сектор поливу Q -90°, H -180°, F -360°	1,5-5,2	<b>1,91</b>
<b>Форсунка з фіксованим сектором поливу (помірний полив для схилів та невеликих ділянок)</b>			
<b>2, 4, 6(Q,H)</b>	фіксований сектор поливу Q -90°, H -180°	0,6/1,2/1,8	<b>1,91</b>
<b>Форсунка для поливу полосою</b>			
<b>SS-530</b>	бокова полоса	1,5 x 9,1	<b>2,23</b>
<b>LCS-515, RCS-515</b>	полоса із лівого та правого кута	1,5 x 4,6	<b>2,23</b>
<b>CS-530</b>	полоса із центральної точки	1,5 x 9,1	<b>2,23</b>
<b>ES-515</b>	полоса із кінцевої точки	1,5 x 4,6	<b>2,23</b>
<b>SS-918</b>	боковая полоса	2,7 x 5,5	<b>2,23</b>
<b>Форсунка MS (полив мікро-спрей)</b>			
<b>MS-Q</b>	сектор поливу Q - 90°	1,5	<b>3,15</b>
<b>Форсунка 5-CST. Баблери (прикореневий полив)</b>			
<b>5-CST-B</b>	форсунка-баблер з подвійною полосою	1,5	<b>2,86</b>
<b>Форсунка PCN. Баблери (прикореневий полив)</b>			
<b>PCN-10, 20, 25, 50</b>	форсунки -баблери	0,06-0,45 м <sup>3</sup> /час	<b>3,62</b>
<b>Форсунка PCB. Баблери (прикореневий полив)</b>			
<b>PCB-20</b>	форсунка-баблер (вхідний отвір 1/2")	0,06-0,45 м <sup>3</sup> /час	<b>7,25</b>
<b>AFB</b>	форсунка-баблер (вхідний отвір 1/2")	0,06-0,45 м <sup>3</sup> /час	<b>5,21</b>
<b>Форсунка MSBN. Баблери (прикореневий полив)</b>			
<b>MSBN-25Q, 50Q, 10H, 50H, 10F, 20F</b>	багатоструйні форсунки-баблери, з фіксованим сектором поливу	0,06-0,45 м <sup>3</sup> /ч	<b>3,62</b>






## КОНТРОЛЕРИ КЕРУВАННЯ

	<b>ELC 401i-E</b>	Для управління 4 зонами (внутрішній)	Внутрішня модель	<b>70,53</b>
	<b>ELC 601i-E</b>	Для управління 6 зонами (внутрішній)		<b>85,71</b>
	<b>X-CORE-401i-E</b>	Для управління 4 зонами (внутрішній)		<b>111,06</b>
	<b>X-CORE-601i-E</b>	Для управління 6 зонами (внутрішній)	Зовнішня модель	<b>124,12</b>
	<b>X-CORE-801i-E</b>	Для управління 8 зонами (внутрішній)		<b>156,78</b>
	<b>X-CORE-401-E</b>	Для управління 4 зонами (зовнішній)		<b>173,00</b>
	<b>X-CORE-601-E</b>	Для управління 6 зонами (зовнішній)	Зовнішня модель	<b>199,62</b>
	<b>X-CORE-801-E</b>	Для управління 8 зонами (зовнішній)		<b>239,56</b>
	<b>X2-401-E</b>	4 зони (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND WI-FI		<b>176,31</b>
	<b>X2-601-E</b>	6 зон (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND WI-FI	Зовнішня модель	<b>201,50</b>
	<b>X2-801-E</b>	8 зон (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND WI-FI		<b>241,57</b>
	<b>X2-1401-E</b>	14 зон (зовнішній), можливість встановлення модуля WAND WI-FI		<b>417,89</b>
	<b>WAND WI-FI</b>	Модуль для контролерів X2, для підключення до Hydrowse		<b>198,07</b>
	<b>PC-401E</b>	4 зони, з можливістю розширення до 16 зон (зовнішній)		<b>271,73</b>
	<b>PCM-300</b>	Модуль розширення на 3 зони для контролера PC		<b>81,17</b>
	<b>PCM-900</b>	Модуль розширення на 9 зон для контролера PC		<b>300,88</b>
	<b>PCC-1201i-E</b>	Для управління 12 зонами (внутрішній)		<b>380,43</b>
	<b>PCC-1201-E</b>	Для управління 12 зонами (зовнішній)		<b>394,03</b>
	<b>IC-600PL</b>	6 зон, з можливістю розширення до 30 зон (зовнішній) пластиковий		<b>1176,77</b>
	<b>IC-600M</b>	6 зон, з можливістю розширення до 42 зон (зовнішній) металевий		<b>2193,08</b>
	<b>ICM-600</b>	Модуль розширення на 6 зон для контролера IC		<b>283,50</b>
	<b>I2C-800PL</b>	8 зон, з можливістю розширення до 38 зон (зовнішній) пластиковий		<b>542,12</b>
	<b>I2C-800M</b>	8 зон, з можливістю розширення до 54 зон (зовнішній) металевий		<b>1141,30</b>
	<b>ICM-400</b>	Модуль розширення на 4 зони для контролера I2C		<b>153,53</b>
	<b>ICM-800</b>	Модуль розширення на 8 зон для контролера I2C		<b>283,97</b>
	<b>ICM-2200</b>	Модуль розширення на 22 зони для контролера I2C		<b>557,06</b>
	<b>545700</b>	Трансформатор 220/24 V (PCC, X-CORE - внутрішн.)		<b>39,69</b>
	<b>545800</b>	Трансформатор 220/24 V (PRO-C, X-CORE-зовнішн.)		<b>35,28</b>
	<b>154628</b>	Трансформатор 220/24 V (ICC, I-CORE)		<b>44,10</b>
	<b>PSR-22</b>	Однофазний магнітний пускач, макс. навантаження 22А		<b>138,54</b>
	<b>PSR-53</b>	Трьохфазний магнітний пускач, макс. навантаження 40А		<b>391,86</b>

## АВТОНОМНІ КОНТРОЛЕРИ КЕРУВАННЯ, 9 ВОЛЬТ

	<b>NODE-BT-100-Valve-B</b>	Автономний, для керування через Bluetooth 1-м ел/м клапаном		<b>177,67</b>
	<b>NODE-BT-200</b>	Автономний, для керування через Bluetooth 2-ма ел/м клапанами		<b>215,74</b>
	<b>NODE-BT-400</b>	Автономний, для керування через Bluetooth 4-ма ел/м клапанами		<b>253,83</b>
	<b>NODE-100-Valve-B</b>	Автономний, для управління 1 ел/м клапаном		<b>180,83</b>
	<b>NODE-200</b>	Автономний, для управління 2 ел/м клапанами		<b>217,79</b>
	<b>NODE-400</b>	Автономний, для управління 4 ел/м клапанами		<b>257,39</b>
	<b>NODE-600</b>	Автономний, для управління 6 ел/м клапанами		<b>296,97</b>
	<b>BTT-101</b>	Таймер з Bluetooth модулем на 1 зону полива		<b>100,54</b>
	<b>DC Solenoid</b>	Соленоїд для пластикових електроклапанів постійного струму		<b>27,45</b>

## КОНТРОЛЕРИ КЕРУВАННЯ 3 WI-FI (Hydrowse)

	<b>HC-601i-E</b>	Для управління 6 зонами (внутрішній), Wi-Fi		<b>504,90</b>
	<b>HC-1201i-E</b>	Для управління 12 зонами (внутрішній), Wi-Fi		<b>590,77</b>
	<b>WAND WI-FI</b>	Модуль для контролерів X2, для підключення до Hydrowse		<b>198,07</b>
	<b>PHC-601E</b>	Для управління 6 зонами (зовнішній), Wi-Fi		<b>527,80</b>
	<b>PHC-601i E</b>	Для управління 6 зонами (внутрішній), Wi-Fi		<b>481,50</b>
	<b>PHC-1201E</b>	Для управління 12 зонами (зовнішній), Wi-Fi		<b>625,12</b>
	<b>PHC-1201i E</b>	Для управління 12 зонами (внутрішній), Wi-Fi		<b>595,30</b>
	<b>PHC-2401E</b>	Для управління 24 зонами (зовнішній), Wi-Fi		<b>1 094,52</b>
	<b>HCC-800-PL</b>	8 зон, з можливістю розширення до 38 зон (зовнішній) пластиковий, Wi-Fi		<b>903,33</b>
	<b>HCC-800-M</b>	8 зон, з можливістю розширення до 54 зон (зовнішній) металевий, Wi-Fi		<b>1 391,05</b>
	<b>HPC-FP</b>	змінна панель Wi-Fi для контролера PC		<b>343,47</b>
	<b>HC-100-FLOW-B</b>	витратомір води для контролера HC, PHC, HCC 1"		<b>315,99</b>
	<b>HC-150-FLOW-B</b>	витратомір води для контролера HC, PHC, HCC 11/2"		<b>630,84</b>



### ДИСТАНЦІЙНІ ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ

<b>ROAMXL-KIT</b>	Дистанційний пульт управління контролером, Радіус дії до 3 км	<b>1 283,96</b>
-------------------	---	-----------------

### ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КЛАПАНИ

<b>PGV-100G-B</b>	1", прямоточний, без управління потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1")	<b>28,05</b>
<b>PGV-100MM-B</b>	1", прямоточний, без управління потоку, різьбове з'єднання, ЗР	(д - 1")	<b>28,05</b>
<b>PGV-101G-B</b>	1", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1")	<b>29,70</b>
<b>PGV-101MM-B</b>	1", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ЗР	(д - 1")	<b>29,70</b>
<b>PGV-151-B</b>	1.5", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1,5")	<b>91,94</b>
<b>PGV-201-B</b>	2", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 2")	<b>112,53</b>
<b>ICV-151G-B</b>	1.5", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1,5")	<b>116,65</b>
<b>ICV-201G-B</b>	2", з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 2")	<b>150,94</b>
<b>ICV-301-B</b>	3", з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 3")	<b>494,03</b>
<b>332100</b>	діафрагма для електромагнітних клапанів PGV 1"		<b>12,60</b>
<b>DC Solenoid</b>	соленоїд для пластикових електроклапанів постійного струму		<b>27,45</b>
<b>AC Solenoid</b>	соленоїд для пластикових електроклапанів змінного струму		<b>16,35</b>
<b>PCZ-101-25</b>	пусковий комплект для крапельного поливу (1,7 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВР	1" х 3/4"	<b>100,43</b>
<b>PCZ-101-40</b>	пусковий комплект для крапельного поливу (2,8 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВР	1" х 3/4"	<b>100,43</b>
<b>HFR-075-25</b>	фільтр для пускового комплекту (1,7 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВР	1" х 3/4"	<b>53,38</b>
<b>HFR-075-40</b>	фільтр для пускового комплекту (2,8 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВР	1" х 3/4"	<b>53,38</b>

### МЕТЕОСТАНЦІЇ ТА ДАТЧИКИ

<b>MWS</b>	мініпогодна станція дощ-вітер		<b>357,74</b>
<b>MWS-FR</b>	мініпогодна станція дощ-вітер-мороз		<b>413,49</b>
<b>SOLAR SYNC -SEN</b>	датчик сонячної синхронізації		<b>166,40</b>
<b>SOIL-CLIK</b>	датчик вологості ґрунту		<b>208,11</b>
<b>MINI-CLIK</b>	датчик дощу з регулюванням опадів (3-25 мм)		<b>55,78</b>
<b>RAIN-CLIK</b>	датчик дощу		<b>55,78</b>

### ГНУЧКІ З'ЄДНУВАЛЬНІ КОЛІНА (для монтажу дощувачів)

<b>SJ-7506</b>	коліно шарнірне 3/4"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 15 см		<b>3,68</b>
<b>SJ-7512</b>	коліно шарнірне 3/4"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 30 см		<b>4,09</b>
<b>SJ-506</b>	коліно шарнірне 1/2"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 15 см		<b>3,23</b>
<b>SJ-512</b>	коліно шарнірне 1/2"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 30 см		<b>3,89</b>
<b>SJ-706</b>	коліно шарнірне 3/4"x3/4", довжина з'єднувальної штанги 15 см		<b>3,57</b>
<b>SJ-712</b>	коліно шарнірне 3/4"x3/4", довжина з'єднувальної штанги 30 см		<b>4,09</b>
<b>HSBE-050</b>	Коліно 1/2" ЗР		<b>0,43</b>
<b>HSBE-075</b>	Коліно 3/4" ЗР		<b>0,45</b>
<b>FLEX-SG</b>	Шланг (30 метрів бухта)		<b>57,02</b>

### ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДҐРУНТОВОГО ПОЛИВУ

<b>ECO-MAT-16</b>	Крапельна трубка PLD Ø16 у флісовій тканині (2,2 л/г, 30 см, міжряддя-35 см), рулон 0,8 м * 100 м	<b>по запиту</b>
-------------------	---	------------------

### КОЛОНКА ШВИДКОГО ДОСТУПУ

<b>HQ-44RC-AW</b>	Клапан швидкого доступу (латунь)		<b>233,91</b>
<b>HS-2</b>	Поворотне коліно (латунь)		<b>109,34</b>
<b>HK44A</b>	Ключ зчеплення (латунь)		<b>139,83</b>